

Produkto numeris: 175576

Produkto pavadinimas: Sūpynės "Gandro lizdas"









Apibūdinimas: Šios sūpynės yra visų mėgstamiausios! Vaikams, jaunimui ir suaugusiems patiks sūptis ir ilsėtis gandro lizdo sūpynėse. Dėl supaprastinto dizaino jis puikiai tiks bet kurioje aplinkoje. Erdvi ir aukštos kokybės sėdynė suprojektuota ir pagaminta taip, kad tarnautų labai ilgai, nepakenkiant sūpynių naudotojų patogumui. Norėdami užtikrinti, kad žmonės su fiziniais apribojimais galėtų prieiti prie gaminio, padėkite jį taip, kad paviršius būtų pakankamai kietas, kad būtų galima prieiti prie gaminio savarankiškai arba su pagalbine pagalba. Skirta vaikams nuo 1 metų.

Matmenys: 3910x1730x2670mm

Amžiaus grupė: 1+

Serija: Flora serija

Gamintojas: Lappset

El. paštas: info@fixman.lt, Telefonas: +370 616 19461

Techninis aprašymas:	1.1. Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 1 sėdynės, pagamintos iš kombinuotų lynų, skirtų vaikų žaidimų aikštelėms, jie saugūs vaikams, patvarūs; 1.1.2. grandinės, apvilktos plastikine apsauga, kuri apsaugo pirštus nuo įsipainiojimo ir galimo susižalojimo; 1.1.3. 4 tvirtinamųjų medinių polių; 1.1.4. 1 metalinio polio sūpynėms įtvirtinti. 1.2. Elementų konstrukcijos: 1.2.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2. varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN 1176:2017 bei atitinka Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.4. Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.5. Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.
Medžiagiškumas:	Įrenginys pagamintas iš 100% impregnuotos dažytos medienos polių, cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, armuotų lynų, pagamintų iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamidų siūlių, plastiko.
Pažyma Nr.:	No. Z2 013632 0250 Rev. 00
Standartas Nr.:	EN 1176-1, 2