



Produkto numeris: 137302M

Produkto pavadinimas: Daugiafunkcinės laipynės su čiuožykla

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/fixman_logo.png



Apibūdinimas:

Žaidimų ir veiklos bokštas su kopimo ir balansavimo elementais. Veiklos gali būti atliekamos einant ratu. Du bokštai yra 1,97m aukščio, o kiti du 1,47 m aukščio. Patekimas į bokštus galimas išlenktomis kopėčiomis, kopimo siena arba kopimo tinklu. Išlipti iš bokšto galima čiuožykla arba gaisrininko stulpu. Iš vieno į kitą bokštą patekti galima per balansavimui skirtus sujungimus, kabantį tiltą bei kitus tiklus. Šiuo įrenginiu gali naudotis didelė vaikų grupė vienu metu, dėl to šis veiklos bokštas puikiai tiks mokyklų kiemuose arba didelėse žaidimų aikštelėse. Skirtas vaikams nuo 4 metų.

Matmenys:

7080x 5100x3820mm

Amžiaus grupė:

4+

Serija:

Finno

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1.1.Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 4 bokštelių, skirti atsistojimui abiem kojom: 2 bokšteliai įrengiami 1.47 m aukštyje, kiti du 1,97m aukštyje; 1.1.2. Tarpusavyje bokšteliai sujungiami įvairiais jungiamaisiais elementais taip, kad būtų galima eiti ratu; 1.1.3. Nusileidimui įrengta čiuožykla, kuri tvirtinama prie vieno iš bokštelių esančių 1,47m aukštyje. ir gaisrininko stulpas, kuris įrengiamas viename iš bokštelių, esančiame 1,97m aukštyje. 1.2.Elementų konstrukcijos: 1.2.1.užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2.varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Spalva derinama darbų vykdymo patvirtinimo metu. 1.4.Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN 1176:2017 bei atitinka Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.5.Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.6.Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, 100% impregnuotos ir dažytos medienos ir cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standartas Nr.:

EN 1176
