



Produkto numeris: 137602

Produkto pavadinimas: Žaidimų ir veiklos centras M DFA

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/fixman_logo.png



Apibūdinimas:

Matmenys:

5880x6550x3360mm

Amžiaus grupė:

Serija:

Finno

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1. 1 bokštelis, skirtas atsistojimui abiem kojom; 2. 1 čiuožykla, jos šonai apsaugoti HPL (aukšto slėgio laminato) sienelėmis; 3. 2 stogeliai ryškių spalvų viršuje, skirti lengviau pastebėti veiklos bokštą; 4. 1 tiltelis iš kombinuotų lynų su po juo įrengtu stabiliu tiltu iš HPL (aukšto slėgio laminato) ir iš tiltelio šonų įrengtais turėklais laikymuisi; 5. 5 užlipimai į veiklos bokštą privalo būti maksimaliai saugūs, platformos neslidžios: žemais plačiais laipteliais, virvinėmis kopėčiomis, tinklais, balansavimo takeliu; 6. 10 edukacinių žaidimų panelių bei papildomų elementų, pvz kompasas, žiūronas; 7. Kombinuotų lynų, kurie pagaminti pagamintas iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamido siūlų, sistemų stačiakampio formos įvairiuose aukščiuose; 8. Ryškesnės puošybos elementų skirtų asmenims su regos negalia; 9. Lengvam sportui skirtų elementų: pasisiūbavimo rankomis treniruokliai, pagaminti iš nerūdijančio plieno grandinės bei apvilkti plastiku apsaugančiu nuo galimo susižalojimo rankas; 10. Tarp 2 laikančiųjų konstrukcijų įmontuotos 2 su HPL (aukšto slėgio laminato) žiedais skirtais pernešimui iš vienos pusės į kitą žaidimų bei sporto sienelės; 11. Banguojanti metalinė sija, iš apsaugoto nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, dažyto metalo; 12. Tiesi metalinė sija, iš apsaugoto nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, dažyto metalo. 13. Laikančiosios konstrukcijos ant kurios įrengtas iš HPL (aukšto slėgio laminato) pagamintas takelis, skirtas kopimui pirštais. 14. Visi užlipimai ant įrenginio turi patogias rankenas įsikibimui, pagamintas iš metalo, kuris cinkuotas bei dažytas. 15. Laikančios konstrukcijos gaminamos iš 100% impregnuotos medienos tašų ne mažesnių nei 10x10cm, jie dažyti šviesiai pilka spalva, dažai atsparūs aplinkos poveikiui. 16. Įrenginys tvirtinamas įkasant į žemę su specialiais tvirtinimo elementais 60 cm po

Medžiagiškumas:

1. Mediena laikančiosioms konstrukcijoms 100% impregnuota, dažai atsparūs aplinkos poveikiui; 2. Metalinės dalys apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, dažytos; 3. HPL (aukšto slėgio laminatas) paviršiai turi būti apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, dažyti; 4. Lynai pagaminti pagamintas iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamido siūlų.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standartas Nr.:

EN 1176
