



Produkto numeris: 137124M

Produkto pavadinimas: Žaidimų ir veiklos bokštas su 2 skirtingo aukščio

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apibūdinimas:

Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius nuo 1 metų.

Matmenys:

5630x4310x3320mm

Amžiaus grupė:

2+

Serija:

Finno

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1. 3 bokšteliai, skirti atsistojimui abiem kojom: 2 bokšteliai įrengiami 1,47 m aukštyje ir 1 bokštelis įrengiamas 0,87 m aukštyje; 2. Patekimas į bokštečius užtikrinamas bent 4 skirtingais būdais: kopiant per lynus; kopiant mediniais laiptais; per kopimo sieną su atitinkamo dydžio skylėmis kojoms (4 vnt.), kopimo siena turi būti pagaminti iš HPL (aukšto slėgio laminato); Kopiant metalinėmis kopėčiomis. 3. Nusileidimas nuo bokštelių galimas bent 2 būdais: gaisrininko stulpu arba naudojantis čiuožyklomis, kurios įrengiamos skirtingame aukštyje: Žemesnioji čiuožykla prie platformos 0,87 m aukštyje; aukštesnioji čiuožykla prie platformos 1,47 m aukštyje. 4. Po aukštesniąja platforma įrengiama edukacinė žaidimų lenta. 5. Apsauginės sienelės, turėklai bei čiuožyklų apsauginiai šonai turi būti pagaminti iš HPL (aukšto slėgio laminato), padengti aplinkos poveikiui atspariais dažais. 6. Laikančios konstrukcijos gaminamos iš 100% impregnuotos medienos ne mažesnių nei 10x10cm, jie padengti aplinkos poveikiui atspariais dažais. 7. Lynai turi būti pagamintas iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamido siūlų, atitikti saugumo standartui EN 1176:2008 bei Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. 8. Įrenginys tvirtinamas įkasant į žemę su specialiais tvirtinimo elementais 60 cm po specialiai paruoštu paviršiumi ir 10 cm paliekant virš paviršiaus išvengiant sąlyčio su žeme. Užapvalintais kampais ir briaunomis; 9. Plokštumos – neslidžios dangos, užtikrinančios tvirtą sukibimą su avalyne. 10. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Medžiagiškumas:

1. Mediena laikančiosioms konstrukcijoms privalo būti 100% impregnuota, dažai atsparūs aplinkos poveikiui; 2. Metalinės dalys apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, dažytos; 3. HPL (aukšto slėgio laminatas) paviršiai turi būti apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, dažyti; 4. Lynai pagaminti pagamintas iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamido siūlų.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standartas Nr.:

EN 1176
