



Produkto numeris: 137132M

Produkto pavadinimas: Žaidimų ir veiklos bokštas

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apibūdinimas:

Įrenginys skirtas vaikams nuo 4 metų amžiaus. Daugiafunkcinis veiklos bokštas žaidimams su dviem bokštais ir laipiojimo rėmu. Į +1970 mm bokštą galima patekti laipiojimo siena su skylėmis, o džiuginantis nusileidimas dideliu greičiu vyksta per čiuožyklą arba gaisrininko stulpą. Yra siūbuojantis pakabinimas tiltas, leidžiantis saugiai pereiti tarp bokštų. Po bokštais yra keturios vietos prisėsti poilsui, kai to reikia. Prijungtas kopimo rėmas su tinklais bei skresiniais minimaliam vaikų sportui bei išsvermei lavinti. Dėl daugybės galimybių vienu metu gali žaisti ir keli vaikai. Rėmo viršus pagamintas iš HPL laminato ir impregnuotos pušies.

Matmenys:

4140x4680x3820mm

Amžiaus grupė:

4+

Serija:

Finno

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1. 4 bokštelis, su platformomis, kurios skirtos atsistojimui abiem kojom ir įrengiamos 1,97 m aukštyje; 2. Patekimas į bokštelį kopiant kopėčiomis arba, laipiojimui skirta sienele; 3. Platformos sujungtos, iš lynų pagamintu, tilteliu; 4. Nusileidimas nuo bokštelio galimas naudojantis čiuožykla, kuri įrengiama 1,97 m aukštyje; 5. Prie veiklos bokšto prijungiamas kopinėjimo rėmas, kurį sudaro: a) 4 laikantys poliai, kurie pagaminti iš 100% impregnuotos medienos; b) 4 viršuje sutvirtintų laikančiųjų konstrukcijų, kurios pagamintos iš 100% impregnuotos medienos; c) HPL (aukšto slėgio laminato) sienos skirtos užlipimui ant viršaus; d) metalinių laipiojimui skirtų lygiagrečių; e) siūbavimuisi, laikantis rankomis, skirtų 2 laikymosi konstrukcijų, pagamintų iš metalo, nerūdijančio plieno grandinės ir plastiko (apvilktos grandinės); f) kvadrato formos kombinuotų lynų skirtų laipiojimui tiek iš viršaus, tiek iš apačios; 6. Apsauginės sienelės, turėklai bei čiuožyklų apsauginiai šonai pagaminti iš HPL (aukšto slėgio laminato), padengti aplinkos poveikiui atspariais dažais. 7. Laikančios konstrukcijos gaminamos iš 100% impregnuotos medienos, kuri padengta aplinkos poveikiui atspariais dažais. 8. Užapvalintais kampais ir briaunomis; 9. Plokštumos – neslidžios dangos, užtikrinančios tvirtą sukibimą su avalyne; 10. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Medžiagiškumas:

1. Mediena laikančiosioms konstrukcijoms 100% impregnuota, dažai atsparūs aplinkos poveikiui, garantija medienai 15 metų; 2. Metalinės dalys apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, dažytos, garantija 20 metų; 3. HPL (aukšto slėgio laminatas) paviršiai apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, dažyti, garantija 20 metų; 4. Lynai pagaminti iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamido siūlų, garantija 5 metai.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standartas Nr.:

EN 1176
