



Produkto numeris: 137032M

Produkto pavadinimas: Žaidimų ir veiklos daugiafunkcinis bokštas

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apibūdinimas:

Šioje žaidimų aikštelėje yra dvi skirtingo dydžio čiuožyklos. Į apatinį (0,87 m) bokštą galima saugiai patekti laipteliais ir nusileisti čiuožykla. Į aukštesnį bokštą (1,47 m) galima pasiekti laiptų tinkleliu, ir taip pat nusileisti čiuožykla. Po bokštu yra suoliuko imitacija, skirta pailsėti žaidimo metu. Skirtas vaikams nuo 1 metų.

Matmenys:

3450x5560x3320mm

Amžiaus grupė:

1+

Serija:

Finno

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1.1.Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1 2 bokštelių, skirtų atsistojimui abiem kojom: 1 bokštelis 1,47 m aukštyje ir 1 bokštelis 0,87 m aukštyje; 1.1.2. Patekimas į bokštelių užtikrinamas skirtingais būdais:laipteliais arba tinklu. 1.1.3. Nusileidimas nuo bokštelių galimas naudojantis čiuožykla arba gaisrininko stulpu. 1.1.4. Laikančios konstrukcijos gaminamos iš dažytos 100% impregnuotos medienos. 1.2.Elementų konstrukcijos: 1.2.1.užapvalintais kampais ir briaunomis, plokštumos – neslidžios dangos, užtikrinančios tvirtą sukibimą su avalyne; 1.2.2.varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Spalva derinama darbų vykdymo patvirtinimo metu. 1.4.Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN 1176:2017 bei atitinka Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.5.Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.6.Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, 100% impregnuotos ir dažytos medienos ir cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standartas Nr.:

EN 1176
