



Produkto numeris: 137770M

Produkto pavadinimas: Aukštas žaidimų ir veiklos bokštas Kubas

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apibūdinimas:

Viena geriausių žaidimų aikštelės funkcijų yra bokštas, nuo kurio galima pamatyti apylinkes iš paukščių perspektyvos! Iš šio beveik šešių metrų aukščio bokšto atsiveria nepakartojamas vaizdas, o metalinės tinklinės sienos užtikrina šios pramogos saugumą. Linų tinklinės grindys, permatomos sienų plokštės, vamzdžių čiuożyklos ir daugelis kitų šio komplekso funkcijų paliks ilgalaikius prisiminimus kiekvienam! Skirtas vaikams nuo 2 metų.

Matmenys:

5140x4680x5740mm

Amžiaus grupė:

2+

Serija:

Finno

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1.1. Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 2 skirtingame aukštyje įrengtų apžvalgos bokštų (vienas bokštas 1,47m aukštyje, kitas 5,74m aukštyje); 1.1.2. 2 skirtingo tipo čiuožyklų (viena įrengiama 1,47m aukštyje, kita 3,96m); 1.1.3. 8 atraminių kojelių; 1.1.4. 1 stogo. 1.2.Elementų konstrukcijos: 1.2.1.užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2.varžtai paslėpti taip, kad nemašytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Spalva derinama darbų vykdymo patvirtinimo metu. 1.4.Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN 1176:2017 bei atitinka Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.5.Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.6.Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio, 100% impregnuotos ir dažytos medienos ir cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo. Lynai pagaminti iš polipropileno, plieninės galvanizuotos vielos bei poliamido siūlų.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0251 Rev.

Standartas Nr.:

EN 1176
