



Produkto numeris: 175047

Produkto pavadinimas: Žaidimų kompleksas su aukšta čiuožykla

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Apibūdinimas:

Multifunkcinis veiklos bokštas, skirtas lipti virvėmis, pereiti kilpomis. Armuotų lynų tinklas, jungiantis 2 bokštelių, įpareigoja ne tik jį pereiti, tačiau lavina vaikų fantaziją, kviečia kurti naujus žaidimus. Yra du 1470 mm bokštai su stogais, į kuriuos galima patekti kopėčiomis ir nusileisti plastikine čiuožykla. Taip pat yra laipiojimo žiedai ir laipiojimo tinklas. Laipiojimas lavina vaikų pusiausvyrą ir jėgą. Skirta vaikams nuo 3 metų.

Matmenys:

4480x4370x3370mm

Amžiaus grupė:

3+

Serija:

Clover

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

Į1.1. Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 2 bokštelių atsistojimui, ant vieno iš jų, kuris yra 1,47 m aukštyje įrengiama čiuożykla; 1.1.2. Patekimas ant čiuożyklos kopiant kopėčiomis; 1.1.3. Patekimas ant antrojo bokštelio, užtikrinamas skirtingo tipo kopėčiomis; 1.1.4. Apsauginių sienelių, turėklų bei čiuożyklų apsauginių šonų, pagamintų iš 100% impregnuotos medienos ir HPL; 1.1.5. Čiuożyklos ir karstymosi įrenginių, kuriuos jungia 2 mediniai poliai, ant vieno iš jų įrengti laikymosi žiedai karstymuisi, ant kito pritvirtintas karstymosi tinklas. 1.2. Elementų konstrukcijos: 1.2.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2. varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN 1176:2017 bei atitinka Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.4. Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.5. Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš 100% impregnuotos medienos polių, cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0262 Rev. 01

Standartas Nr.:

EN 1176-1, 3
